

機器規格

型號	CMT - 5D / 5i	CMT - 7D / 7i
行程(不含換刀行程)	500x400x310mm	700x400x310mm
工作台	650X400mm	850x400
工作台負載	200KG	300KG
主軸/轉速	BT30 12000RPM/20000RPM	BT30 12000RPM/20000RPM
主軸鼻端至工作台面	180-490mm	180-490mm
主軸中心至 Z 軸cover	412mm	412mm
X,Y,Z軸快速進給	48/48/48m/min	48/48/48m/min
斜盤式刀庫	14T	14T
最大刀長/刀徑/刀重	200mm	200mm
	Dia 90mm/150mm	Dia 90mm/150mm
	Max 3kg Avg 2kgs Total 28kgs	Max 3kg Avg 2kgs Total 28kgs
換刀速度(Cut to Cut)	2.2sec(相鄰刀)	2.2sec(相鄰刀)
電力需求	10KVA	10KVA
空壓需求	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²
螺桿	D25mm P16mm	D25mm P16mm
線軌	25/30/30(附自潤裝置)	25/30/30(附自潤裝置)
水箱容量	130L(option 160L)	130L(optional 160L)
機械重量	2450kgs	2600kgs
機械尺寸(寬x深x高)	1600X2200X2200mm	2150 x2200x2200mm

* 以上規格均作參考，本廠隨時有修改之權利，不另行通知。

標準配件

- BT30 12000rpm主軸
- 變頻斜盤式刀庫14T
- M30自動斷電關機
- 電箱熱交換器
- 主軸氣幕
- 主軸換刀吹氣
- 剛性攻牙
- 工作燈(日光燈)
- 三色燈
- 沖水系統
- 水平調整螺絲與墊塊
- 工具箱
- 自動潤滑系統
- 全罩鈹金(不含上蓋鈹金)
- MPG手輪

特別配件

- 左右安全玻璃窗
- 上蓋鈹金
- 160公升水箱含圓盤式刮油機
- 滅火器
- 主軸油冷機
- 三軸THK線軌



常銘實業股份有限公司
CHAMPMILL PRECISION LTD.

427台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-1號
23-1, Lung Hsing Lane, Sec2, Feng Hsing Rd., Tan Tsu Dist, Taichung, Taiwan.
TEL: 886-4-2538-0166 Fax: 886-4-2538-1920
E-mail: sales@champmill.com.tw

www.champmill.com.tw



ISO 9001 CE / EMC
工具機專業製造廠



鑽孔攻牙中心機 Drilling Tapping Center



CMT-5D (12000 rpm)
CMT-5i (20000 rpm)

極致效率，來自於 **常準** 新一代 CMT系列鑽孔攻牙中心機

著重快速加工的設計概念，**常準** CMT系列
鑽孔攻牙中心機，以紮實的機體結構，呈現快速俐落的鑽孔、攻牙及銑削作業
擁有 **常準** 鑽孔攻牙中心機，您就可輕鬆達到更高的效率與產能。



伸縮護蓋

特殊設計的Z軸伸縮護蓋，快速
移動無噪音，且損壞率最低。



精雕細琢的機體結構 最佳化結構剛性 與穩定性

三軸線性滑軌
(自潤式)

超大立柱

斜盤式刀庫

高剛性主軸頭，
完全針對Z軸高
加速性而設計

超寬跨距底座

上蓋鈹金
(選配)

左右安全
玻璃窗(選配)

160公升水箱 + 圓盤式刮油機(選配)

多種控制器選擇 先進功能，操控簡易



西門子(SIEMENS)



發那科(FANUC)



三菱(MITSUBISHI)