

## e系列高速加工中心機-e-1300



型號	e-1300
<b>工作台</b>	
工作台尺寸	1400mm x 610mm
T型槽(寬x槽數x間距)	18mm x 5 x 100mm
最大工件	
最大工件重量	900kg
<b>行程</b>	
X/Y/Z軸行程	1300mm x 610mm x 610mm (830)
主軸鼻端至工作距離	120-730mm (選配, 150-980mm)
<b>進給</b>	
三軸滾珠螺桿	X/Y/Z: $\Phi$ 40mm
三軸線性滑軌	X軸:45mm x 6 個自潤型滑塊
	Y軸:45mm x 6 個自潤型滑塊
	Z軸:45mm x 6 個自潤型滑塊
三軸傳動方式	直結式
快送速度	X/Y/Z=32m/min
加速度	
切削速度	12m/min
<b>主軸</b>	
主軸端孔斜度	BBT40/CAT40/DIN40
主軸轉速	10000 rpm(opt.12000rpm)
主轉傳動方式	直結式
主軸冷卻	非比例式
<b>自動換刀系統</b>	
刀具容量	20支刀
最大刀具重量	7kg/pc
最大刀徑(無相鄰刀)	$\Phi$ 76mm
最大刀長	300mm
換刀(CTC)時間	
換刀(Tool to Tool)時間	
選刀方式	隨機記憶
<b>切削液系統</b>	
水箱容量	420L
切削液泵浦	50Hz,0.85kW,2kg/cm <sup>2</sup>
	60Hz,1.27kW,3kg/cm <sup>2</sup>
沖屑泵浦(水槍)	50Hz,0.85kW,2kg/cm <sup>2</sup>
	60Hz,1.27kW,3kg/cm <sup>2</sup>
切屑輸送機馬達	220V 60Hz 0.2kW x3
	380V 50Hz 0.2kW x3
<b>其它要項</b>	
動力消耗	25kVA
空壓需求	6kg/cm <sup>2</sup>
機械重量	8350 kg

# e-1300外型尺寸

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
e-1300	2180	530	651	1035	3240	325	2487 (2747)	120~ 730	900	630	200~ 810	2800	380	2352 (2602)	2890 (2140)	1080	744	R645	1450	R675	4050	425	R545	R645

