

e系列高速加工中心機-e-850



型號	e-850
工作台	
工作台尺寸	1000mm x 520mm
T型槽(寬x槽數x間距)	18 x 5 x 100mm
最大工件	
最大工件重量	700kg
行程	
X/Y/Z軸行程	850mm x 520mm x 610mm (830)
主軸鼻端至工作距離	130-740mm (選配, 160-990mm)
進給	
三軸滾珠螺桿	X/Y/Z: Φ 40mm
三軸線性滑軌	X軸:35mm x 6 個自潤型滑塊
	Y軸:45mm x 4 個自潤型滑塊
	Z軸:45mm x 6 個自潤型滑塊
三軸傳動方式	直結式
快送速度	X/Y/Z=32m/min
加速度	
切削速度	12m/min
主軸	
主軸端孔斜度	BBT40/CAT40/DIN40
主軸轉速	10000 rpm(opt.12000rpm)
主轉傳動方式	直結式
主軸冷卻	非比例式
自動換刀系統	
刀具容量	20支刀
最大刀具重量	7kg/pc
最大刀徑(無相鄰刀)	Φ 76mm
最大刀長	300mm
換刀(CTC)時間	
換刀(Tool to Tool)時間	
選刀方式	隨機記憶
切削液系統	
水箱容量	420L
切削液泵浦	50Hz,0.85kW,2kg/cm ²
	60Hz,1.27kW,3kg/cm ²
沖屑泵浦(水槍)	50Hz,0.85kW,2kg/cm ²
	60Hz,1.27kW,3kg/cm ²
切屑輸送機馬達	220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1
	380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1
其它要項	
動力消耗	20kVA
空壓需求	6kg/cm ²
機械重量	7300 kg

e-850外型尺寸

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
e-850	2180	135	781	975	2450	325	2487 (2747)	130~ 740	890	585	260~ 780	2735	380	2352 (2602)	2890 (2140)	1080	624	R645	1450	R675	4000	625	R545	R645

